

Hfst.nr	HOUT/ALUMINIUM - GLASDAK
0.	<p>Hout-aluminium dakconstructie Fabrikaat: Solarlux Type: SDL-Advantgarde Materiaal: meervoudig gelamineerde vurenhouten draagconstructie met aluminium schroef-afdeklijsten AlmgSi/F22 Dakhelling tussen de 5° en 45 ° (andere hellingshoek en op aanvraag) Softline profilering Aanzichtbreedte dakliggers 60mm of 80mm Liggerhoogte naar sterkteberekening Klimaatbeheersing en ventilatie mogelijk d.m.v. geïntegreerde ventilatieroosters, mechanische ventilatie, dakraam, zonwerende beglazing, buiten en/of binnenzonwering. Serre dak zelfdragend d.m.v. in hoogte verstelbare geïntegreerde houten staanders Oppervlaktebehandeling: Op aanvraag. Alle houten profielen afgerond t.b.v. goede hechting op de hoeken Impregnering d.m.v. dampelen tegen vochtindringing tijdens productie Voorbehandeling op waterbasis UV bestendig. Tussenbehandeling zeer elastisch op waterbasis. (80 µ) Eindbehandeling dubbele toplaag (120 µ) Aluminium afdeklijsten en goot geanodiseerd of gepoedercoat in standaard RAL-kleur Beglazing:</p> <ul style="list-style-type: none">- glas 4-zijdig opgelegd en ingeklemd d.m.v. glasklemlijsten en horizontale schroeflijst volgens algemene richtlijnen DIN 18361 te beglazen- uitwisselen van ruiten zonder problemen mogelijk- dubbele beglazing, dikte 28 mm- andere glasdiktes op aanvraag- droge beglazing van buitenaf d.m.v. EPDM rubberdichtingen <p>Afmeting: volgens tekening</p>