

Hfst.nr	ALUMINIUM / GLASDAK
0.	<p>Aluminium dakconstructie Fabrikaat: Solarlux Type: SDL-Vision Materiaal: aluminium AlmgSi/F22 thermisch onderbroken d.m.v. isolator van Polyamide GF25 Dakhelling tussen de 5° en 45 ° (andere hellingshoe ken op aanvraag) Softline profilering Aanzichtbreedte dakliggers 60mm Liggerhoogte 100mm Klimaatbeheersing en ventilatie mogelijk d.m.v. geïntegreerde ventilatieroosters, mechanische ventilatie, dakraam, zonwerende beglazing, buiten en/of binnenzonwering, Sterkte en stijfheid: volgens statische berekening en opgave Solarlux Versterking d.m.v. drukstangen van een hoogte van 350mm of 450mm met gespannen staaldraad. Serre dak zelfdragend d.m.v. in hoogte verstelbare geïntegreerde stalen staanders Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat in standaard RAL-kleur Beglazing:</p> <ul style="list-style-type: none">- glas 4-zijdig opgelegd en ingeklemd d.m.v. glasklemlijsten en horizontale schroeflijst volgens algemene richtlijnen DIN 18361 te beglazen- uitwisselen van ruiten zonder problemen mogelijk- dubbele beglazing, dikte tot 30 mm- droge beglazing van buitenaf d.m.v. EPDM rubberdichtingen <p>Afmeting: volgens tekening</p>