

- Hfst.nr ALUMINIUM / GLASDAK
0. Aluminium dakconstructie  
Fabrikaat: **Solarlux**  
Type: **SDL-Akzent plus**  
Materiaal: aluminium AlmgSi/F22 thermisch onderbroken d.m.v. isolator van Polyamide GF25 met vulschuim Voracor CS 582 Polyol  
Isolatie waarde **Uf =1,3W/(m².K)** ; woonkwaliteit volgens testrapport EN ISO 10077  
Dakhelling tussen de 5° en 45 ° (andere hellingshoek en op aanvraag )  
Softline profilering  
Aanzichtbreedte dakliggers 100mm of 120mm  
Liggerhoogte 130mm of 160mm  
Klimaatbeheersing en ventilatie mogelijk  
d.m.v. geïntegreerde ventilatieroosters, mechanische ventilatie, klapvensters, zonwerende beglazing, buiten en/of binnenzonwering, weer-wind meter etc. dit alles manueel of automatisch bedienbaar, dit alles volgens berekening  
Inbouw van verlichting d.m.v. speciale opbouw klemprofielen  
Sterkte en stijfheid: volgens berekening constructeur en opgave Solarlux  
Versterking d.m.v. geïntegreerde staalprofielen  
Serre dak eventueel zelfdragend d.m.v. in hoogte verstelbare geïntegreerde stalen staanders  
Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat in standaard RAL-kleur  
Beglazing:
  - glas **4-zijdig opgelegd en ingeklemd** d.m.v. glasklemlijsten en horizontale schroeflijst volgens algemene richtlijnen DIN 18361 te beglazen
  - uitwisselen van ruiten zonder problemen mogelijk
  - dubbele beglazing, dikte tot 36 mm
  - droge beglazing van buitenaf d.m.v. EPDM rubberdichtingenAfmeting: volgens tekening