

METALEN PUI / KOZIJN

Aluminium / volglas balkonbeglazing

Fabrikaat: **Solarlux**

Type: **SL-25R** volglas

Materiaal: aluminium ongeïsoleerd AlmgSi/F22

Profiel diepte: 45 mm

Opening d.m.v. schuif-draaimechanische

Bovenrail in hoogte nastelbaar door middel van montageprofiel en stelbouten

Zijstijlen tot 15 mm per zijde in breedte verstelbaar

Sterkte en stijfheid: volgens berekening constructeur en opgave Solarlux

Indeling: naar binnen vouwbaar volgens opgave Solarlux

Elementen schuifbaar door hoeken of gesegmenteerde vormen

Afmeting: volgens tekening

Stijl- dorpelprofiel: SL-25R serie

Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat / geanodiseerd

Systeem moet dusdanig geconstrueerd zijn dat het in de hoogte en breedte kan uitzetten zonder dat dit ten koste gaat van het functioneren.

Beglazing:

- gehard veiligheidsglas, dikte 6 mm of 8 mm
- elke ruit te leveren met Heat Soak test volgens DIN 18516-4
- ruiten zonder voorgeboorde gaten
- uitwisselen van ruiten zonder problemen mogelijk
- beglazing d.m.v. inklemming en verlijming van horizontale aluminium klemprofielen

Hang-en sluitwerk:

- verdektliggende één-handbedienbare twee-puntsvergrendeling t.b.v eerst te openen vleugel
- in één vlak geïntegreerde loop- en geleiderails
- schoonmaken buitenzijde van de ramen van binnenuit mogelijk
- in de hoogte en breedte instelbaar
- roestvrij en tegen hitte en kou bestand horizontaal loopwerk van met glasvezel versterkte dubbele polyamide kogelgelagerde loopwagens met een minimaal draagvermogen van 40 kg per stuk
- volledig klappervrije sluiting geen metaal op metaal
- kierstandhouder voor eerst te openen vleugel mogelijk