

**METALEN PUI / KOZIJN**

Metalen kozijn, vouwramen

Fabriek: **Solarlux**

Type: **SL45** ongeïsoleerd

Materiaal: aluminium ongeïsoleerd AlmgSi/F22

Luchtdoorlatendheid: klasse 2 DIN EN 12207

Profeldiepte: 45 mm

Sterkte en stijfheid: volgens berekening constructeur en opgave Solarlux

Indeling: naar binnen of buiten vouwend volgens opgave Solarlux

Afmeting: volgens tekening

Stijl- dorpelprofiel: SL45 serie

Onderste geleiderail eventueel in de vloer verzonken te monteren

Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat/geanodiseerd

Systeem moet dusdanig geconstrueerd zijn dat het in de hoogte en breedte kan uitzetten zonder dat dit ten koste gaat van het functioneren en de wind-waterdichtheid

Beglazing:

- glas volgens algemene richtlijnen te beglazen
- uitwisselen van ruiten zonder problemen mogelijk
- enkele of dubbele beglazing, dikte tot 20 mm
- droge beglazing van binnenuit d.m.v. EPDM rubberdichtingen
- oplossen volgens opgave Solarlux

Hang-en sluitwerk:

- in één vlak geïntegreerde loop- en geleiderails
- toepassing van reinigingsbeslag mogelijk, maakt het schoonmaken van binnenuit van de buitenzijde van de ramen mogelijk (balkonbeglazing)
- in de hoogte en breedte instelbaar
- roestvrij en tegen hitte en kou bestand loopwerk van met glasvezel versterkt polyamide, draagvermogen tot 200 Kg
- volledig klappervrij
- espagnolet vergrendeling roestvrij d.m.v. aluminium vergrendelstangen aan de kopse uiteinden voorzien van polyamide conische hulzen opdat de vergrendeling niet metaal op metaal is
- espagnoletsloten kunnen in elk gewenste stand in de geleiderail vastgezet worden