

METALEN PUI / KOZIJN

Metalen kozijn, vouwramen (BRL)

Fabrikaat: **Solarlux**

Type: **SL-60** thermisch onderbroken

Materiaal: aluminium geïsoleerd AlmgSi/F22

Luchtdoorlatendheid klasse 4 NEN-EN 12207

Waterdichtheid klasse 9A volgens NEN-EN 12208

Weerstand tegen windbelasting klasse 3C volgens NEN-EN 12210

Profieldiepte: 60 mm

Sterkte en stijfheid: volgens berekening constructeur en opgave Solarlux

Indeling: naar binnen of buiten vouwend volgens opgave Solarlux

Afmeting: volgens tekening

Stijl- dorpelprofiel: SL-60 serie, sterkte d.m.v. vertikaal een veer- en groefverbinding

Onderste geleiderail eventueel in de vloer verzonken te monteren

Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat/geanodiseerd

Systeem moet dusdanig geconstrueerd zijn dat het in de hoogte en breedte kan uitzetten zonder dat dit ten koste gaat van het functioneren en de wind-waterdichtheid

Beglazing:

- glas volgens algemene richtlijnen te beglazen
- uitwisselen van ruiten zonder problemen mogelijk
- enkel of dubbele beglazing, dikte tot 40 mm
- droge beglazing van binnenuit d.m.v. EPDM rubberdichtingen
- opklossen volgens opgave Solarlux

Hang-en sluitwerk:

- in één vlak geïntegreerd loop- en geleiderails
- SL-vlaktgrepen eventueel afsluitbaar
- toepassing van reinigingsbeslag mogelijk, maakt het schoonmaken van binnenuit van de buitenzijde van de ramen mogelijk (balkonbeglazing)
- in hoogte en breedte instelbaar
- roestvrij en tegen hitte en kou bestand loopwerk van met glasvezel versterkt polyamide, draagvermogen tot 200 kg
- volledig klappervrij
- espagnolet vergrendeling roestvrij d.m.v. aluminium vergrendelstangen aan de kopse uiteinden voorzien van polyamide conische hulzen opdat de vergrendeling niet metaal op metaal is
- espagnoletsloten kunnen in elke gewenste stand in de geleiderail worden vastgezet