

HOUTEN PUI / KOZIJN

Houten kozijn, schuifpuien (BRL)

Fabricaat: **Solarlux**

Type: **SL65 – HSW**

Materiaal: hout, 3-laags in de lengte gelamineerd (houtsoort i.o.m. Solarlux)

Luchtdoorlatendheid volgens klasse 2, DIN12207 (klasse B DIN 18055)

Sterkte en stijfheid: volgens berekening constructeur en opgave Solarlux

Gesegmenteerde uitvoeringen moeten mogelijk zijn van 0° tot 90°

Indeling: naar binnen of buiten schuifbaar volgens opgave Solarlux i.o.m. architect

Minimaal één parkeerunit

Afmeting: volgens tekening

Profeldiepte 66mm

Sterkte vertikaal d.m.v. veer-groefverbinding t.p.v vleugelprofielen

Onderste geleiderail eventueel in de vloer verzonken te monteren met geïntegreerde verstelbare vergrendelinghulzen

Optioneel is het toepassen van bodemhulzen zonder geleiderail direct op de bouwkundige afwerkvloer (parket, vloertegels, etc.)

Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat/geanodiseerd

Systeem moet dusdanig geconstrueerd zijn dat het in de hoogte en breedte kan uitzetten zonder dat dit ten koste gaat van het functioneren en de wind-waterdichtheid

Beglazing:

- glas volgens algemene richtlijnen te beglazen
- glasdikte t/m 28mm mogelijk
- droge beglazing d.m.v. EPDM dichtingen
- uitwisselen van ruiten zonder problemen mogelijk

Hang-en sluitwerk:

- loopdeur op elk gewenste positie mogelijk eventueel met deurduwer, deurdranger en bijzetsloten
- in één vlak geïntegreerd loop- en geleiderails, 2 stuks loopwagens per vleugel in de hoogte en breedte instelbaar
- roestvrij en tegen hitte en kou bestand loopwerk van met glasvezel versterkt polyamide kogelgelagerd, draagvermogen tot 200 Kg
- volledig klappervrij
- vergrendeling roestvrij d.m.v. aluminium vergrendelstangen aan de kopse uiteinden voorzien van polyamide conische hulzen opdat de vergrendeling niet metaal op metaal is