

HOUTEN PUI / KOZIJN

Fabriek: **Solarlux**

Type: **SL-65**

Materiaal: 3-laags in de lengte gelamineerd (houtsoort i.o.m. Solarlux)

Luchtdoorlatendheid klasse 2 DIN EN 12207

Profiel diepte: 66 mm

Sterkte en stijfheid: volgens berekening constructeur en opgave Solarlux

Indeling: naar binnen of buiten vouwbaar volgens opgave Solarlux

Afmeting: volgens tekening

Stijl- dorpelprofiel: SL-65 serie, vertikaal sterkte d.m.v. een veer- en groefverbinding

Onderste geleiderail eventueel in de vloer verzonken te monteren

Oppervlaktebehandeling: volgens opgave Solarlux

Systeem moet dusdanig geconstrueerd zijn dat het in de hoogte en breedte kan uitzetten zonder dat dit ten koste gaat van het functioneren en de windwaterdichtheid

Beglazing:

- glas volgens algemene richtlijnen te beglazen
- uitwisselen van ruiten zonder problemen mogelijk
- enkel of dubbele beglazing, dikte tot 28 mm
- droge beglazing van binnenuit d.m.v. EPDM rubberdichtingen
- oplossen volgens opgave Solarlux

Hang -en sluitwerk:

- in één vlak geïntegreerd aluminium loop- en geleiderails dagkanten voorzien van houten afdeklijsten
- SL-vlaktgrepen eventueel afsluitbaar
- schoonmaken buitenzijde van de ramen van binnenuit mogelijk door middel van speciaal reinigingsbeslag
- loopwerk in de hoogte en breedte instelbaar
- roestvrij en tegen hitte en kou bestand loopwerk van met glasvezel versterkt polyamide, draagvermogen tot 200 Kg per stuk
- volledig klappervrij
- vergrendeling roestvrij d.m.v. aluminium espagnoletstangen aan de uiteinden voorzien van polyamide, conische hulzen opdat de vergrendeling niet metaal op metaal is
- aluminium geleiderails en scharnieren blank geanodiseerd
- espagnoletsloten kunnen in elk gewenste stand in de geleiderail vastgezet worden