

**HOUTEN PUI / KOZIJN**

Houten kozijn, vouwramen

Fabricaat: **Solarlux**

Type: **SL66** geïsoleerd

Materiaal: 3-laags in de lengte gelamineerd hout ( houtsoorten i.o.m. Solarlux )

Luchtdoorlatendheid klasse 4 volgens NEN-EN 12207

Waterdichtheid klasse 9A volgens NEN-EN 12208

Weerstand tegen windbelasting klasse 3C volgens NEN-EN 12210

Profieldiepte: 66 mm

Sterkte en stijfheid: volgens berekening constructeur en opgave Solarlux

Indeling: naar binnen of buiten vouwbaar volgens opgave Solarlux

Afmeting: volgens tekening

Stijl- dorpelprofiel: SL66 serie

Onderste geleiderail eventueel in de vloer verzonken te monteren

Oppervlaktebehandeling: volgens opgave Solarlux

Systeem moet dusdanig geconstrueerd zijn dat het in de hoogte en breedte kan uitzetten zonder dat dit ten koste gaat van het functioneren en de wind-waterdichtheid

Beglazing:

- glas volgens algemene richtlijnen te beglazen
- uitwisselen van ruiten zonder problemen mogelijk
- enkel of dubbele beglazing, dikte tot 28 mm
- droge beglazing van binnenuit d.m.v. EPDM rubberdichtingen
- opklossen volgens opgave Solarlux

Hang- en sluitwerk:

- in één vlak geïntegreerd aluminium loop- en geleiderails dagkanten voorzien van houten afdeklijsten
- SL-vlagraepen eventueel afsluitbaar
- toepassing van reinigingsbeslag mogelijk, maakt het schoonmaken van binnenuit van de buitenzijde van de ramen mogelijk ( balkonbeglazing )
- in de hoogte en breedte instelbaar
- roestvrij en tegen hitte en kou bestand loopwerk van met glasvezel versterkt polyamide, draagvermogen tot 200 Kg
- volledig klappervrij
- espagnolet vergrendeling roestvrij d.m.v. aluminium vergrendelstangen aan de kopse uiteinden voorzien van polyamide conische hulzen opdat de vergrendeling niet metaal op metaal is
- espagnoletsloten kunnen in elk gewenste stand in de geleiderail vastgezet worden