

METALEN PUI / KOZIJN

Metalen kozijn, vouwramen (BRL)

Fabricaat: **Solarlux**

Type: **SL70e** geïsoleerd

Materiaal: aluminium geïsoleerd AlmgSi/F22 met volgeschuimde isolator

Luchtdoorlatendheid klasse 4 NEN-EN 12207

Waterdichtheid klasse E900 volgens NEN-EN 12208

Weerstand tegen windbelasting klasse 4C volgens NEN-EN 12210

Profieldiepte: 70 mm

Sterkte en stijfheid: volgens berekening constructeur en opgave Solarlux

Indeling: volgens opgave Solarlux i.o.m. architect naar binnen buiten vouwbaar

Afmeting: volgens tekening

Stijl- dorpelprofiel: SL70 serie

Onderste geleiderail eventueel in de vloer verzonken te monteren

Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat/geanodiseerd

Systeem moet dusdanig geconstrueerd zijn dat het in de hoogte en breedte kan uitzetten zonder dat dit ten koste gaat van het functioneren en de wind-waterdichtheid

Beglazing:

- glas volgens algemene richtlijnen te beglazen
- uitwisselen van ruiten zonder problemen mogelijk
- enkel of dubbele beglazing, dikte tot 38 mm
- droge beglazing van binnenuit d.m.v. EPDM rubberdichtingen
- opklossen volgens opgave Solarlux

Hang- en sluitwerk:

- in één vlak geïntegreerd loop- en geleiderails
- in de hoogte en breedte instelbaar
- roestvrij en tegen hitte en kou bestand loopwerk van met glasvezel versterkt polyamide, draagvermogen tot 200 Kg
- volledig klappervrij
- espagnolet vergrendeling roestvrij d.m.v. aluminium vergrendelstangen aan de kopse uiteinden voorzien van polyamide conische hulzen opdat de vergrendeling niet metaal op metaal is
- espagnoletsloten kunnen in elk gewenste stand in de geleiderail vastgezet worden
- toepassen van een draai- kiepraam mogelijk