



METALEN PUI / KOZIJN

Metalen kozijn, vouwramen (BRL)

Fabriek: **Solarlux**

Type: **SL80** thermisch onderbroken systeem

Materiaal: aluminium geïsoleerd AlmgSi/F22 met vierkamer isolator

Luchtdoorlatendheid klasse 4 volgens NEN-EN 12207

Waterdichtheid klasse E900 volgens NEN-EN 12208

Weerstand tegen windbelasting klasse 4C volgens NEN-EN 12210

Uf-waarde 2,1 W/m²K

Profiel diepte: 80 mm

Indeling: volgens opgave Solarlux i.o.m. architect naar binnen buiten vouwbaar

Afmeting: volgens tekening

Stijl- dorpelprofiel: SL80 serie

Onderste geleiderail eventueel in de vloer verzonken te monteren

Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat/geanodiseerd

Systeem moet dusdanig geconstrueerd zijn dat het in de hoogte en breedte kan uitzetten zonder dat dit ten koste gaat van het functioneren en de wind-waterdichtheid

Beglazing:

- glas volgens algemene richtlijnen te beglazen
- uitwisselen van ruiten zonder problemen mogelijk
- enkel of dubbele beglazing, dikte tot 40 mm
- droge beglazing van binnenuit d.m.v. EPDM rubberdichtingen
- opklossen volgens opgave Solarlux

Hang-en sluitwerk:

- in één vlak geïntegreerd loop- en geleiderails
- in de hoogte en breedte instelbaar
- roestvrij en kogelgelagerde tandem loopwagens, draagvermogen tot 200 Kg
- volledig klappervrij
- espagnolet vergrendeling roestvrij d.m.v. aluminium espagnoletsloten kunnen in elke gewenste stand in de geleiderail vastgezet worden
- toepassen van een draai-kiepraam mogelijk